



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

FT/ATEXP/391

Revisione 1 del 14/03/03

Pag. 1/1

MONARPERM 500[®]

DESCRIZIONE

Il MONARPERM 500 è uno schermo flessibile da sottocopertura costituito da un film microporoso traspirante inserito tra 2 strati di non tessuto di polipropilene ad elevata permeabilità al vapore acqueo e impermeabile.

DESTINAZIONE DEL PRODOTTO

MONARPERM 500 è uno schermo traspirante utilizzato come protezione delle coperture e dei sottotetti dai rischi di colpi di vento, d'infiltrazioni d'acqua e neve.

La sua composizione assicura una continua traspirazione del vapore acqueo proveniente dal sottotetto proteggendo l'isolamento termico dai rischi d'infiltrazione d'acqua e permettendo l'evacuazione continua dell'umidità. MONARPERM 500 deve essere posato su listelli mantenuti da controlistelli o direttamente su tavolato senza necessaria ventilazione al di sotto. listelli su cui posare le tegole devono essere fissati a controlistelli in maniera tale da garantire una lama d'aria tra lo schermo e le tegole necessaria per il drenaggio e la ventilazione.

ASPETTO E CONDIZIONAMENTO

- *superficie superiore*: colore azzurro,
- *superficie inferiore*: colore bianco
- Imballaggio :
 - o Dimensione rotolo: **1,50 m x 50 m = 75 m²**
 - o Peso rotolo = **9 kg**
 - o N. rotoli per bancale: **32**
- Marcatura: MONARPERM 500 è stampato in bianco con indicazione delle linee di sovrapposizione

CARATTERISTICHE MECCANICHE

	unità	standards	Valori medi
- Spessore	mm		0,5
- Peso	g/m ²		120
- Resistenza alla rottura LxT	daN/5cm	PrEN 13 859-1	235 x 120
- Allungamento alla rottura LxT	%	PrEN 13 859-1	34 x 54
- Resistenza allo strappo da chiodo LxT	N	PrEN 13 859-1	105 x 140
- Resistance to water		PrEN 13 859-1	W1 (pass)
- Colonna d'acqua	m		> 6
- Diffusione al vapore d'acqua (Wc)	kg/(m ² .s.Pa)	PrEN 13 859-1	1,0.10 ⁻⁸
- Valore Sd	m	(EN ISO 12572)	0,02

MONARPERM 500 è compatibile con il BBA Agreement n° 02/ 3932

MARCATURA E STOCCAGGIO

Ogni rotolo ha un imballaggio con il nome MONARPERM .

I rotoli devono essere stoccati orizzontalmente e protetti dai raggi dal sole.

SICUREZZA

MONARPERM 500 non contiene sostanze pericolose

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO ISO 9001

Siplast è certificata ISO 9001 per tutti i suoi stabilimenti francesi.

Questa scheda tecnica è il Documento di Riferimento ISO 9001 del prodotto.

Icopal S.r.l.
Via Asiago, 43
I-20128 Milano
Italia

Tel. : +39.02.27.00.38.55
Fax : +39.02.27.00.56.53
contact.it@icopal.com
www.icopal.it

Codice fiscale e partita IVA :
10424160157
REA: 1372915
Capitale sociale : 98.800 €



n° 132461